



FSI D74

Brochure

Rogneuse de souche avec 4 roues motrices, radio-commandée avec moteur diesel 74 ch

Le FSI D74 est conçu pour un usage professionnel dans lequel le rognage de souches occupe une place importante dans le travail quotidien.

La combinaison de ce puissant moteur diesel 74 ch de 300 Nm à 1500 tr/min, du grand disque de broyage de 720 mm avec une épaisseur de coupe atteignant 123,5 mm et d'un balayage de deux mètres confère une incroyable capacité à cette machine.

Tout cela combiné aux 4 roues motrices et à la radio-commande radio fait de la D74 le partenaire idéal pour la coupe de souches.

La radio-commande permet de contrôler tous les mouvements et les opérations de la rogneuse de souche. Le chargeur de batterie, la batterie de rechange et le câble sont inclus.

La machine est également équipée des éléments suivants

- Une fonction de balayage à pilote automatique* pour un rognage optimal.
- Des roues jumelées.
- Un éclairage de travail LED.

*Le pilote automatique ajuste la vitesse du balayage en fonction de la charge du moteur.

Options

Capacité de coupe

Temps de coupe pour des souches d'un diamètre de :

ø400 mm :	2 min.
ø650 mm :	4 min.
ø105 mm :	10 min.

Temps définis à partir des valeurs provenant des utilisateurs pour le broyage de souches de 15 cm de haut à 15 cm sous la surface





FSI D74

Brochure

Rogneuse de souche avec 4 roues motrices, radio-commandée avec moteur diesel 74 ch

Moteur

Puissance du moteur	55 kW/74 ch
Type de moteur	Kohler KDI 2504 TCR, refroidissement à eau
Type de carburant	Diesel
Réservoir	40 litres
Capacité du réservoir	Env. 15 heures

Tête de coupe

Diamètre du disque	720 mm
Système de dents	3 x rotatif
Diamètre de dent	28,5 mm
Nombre de dents	28
Épaisseur de coupe max.	123,5 mm
Embrayage	Mécanique à commande électronique
Entraînement du disque	Boîte de vitesses et courroie en V
Balayage	Balayage hydraulique



Transmission

Entraînement au sol	Hydrostatique à 4 roues motrices avec verrouillage de différentiel
Roues motrices	Ø450 x 210, 10 plis
Volants de direction	Ø450 x 210
Freins	Automatique



Dimensions de coupe

Hauteur de coupe au-dessus du sol	600 mm
Profondeur de coupe en dessous du sol	380 mm (600 mm avec plaque de buteur)
Largeur de balayage de coupe	2000 mm
Vitesse de balayage	Réglable



Commande

Poste de commande	Commande radio à distance
-------------------	---------------------------

Dimensions

Longueur	3100 mm
Largeur	1520 mm (890 mm sans roues jumelées)
Hauteur	1510 mm
Poids	1500 kg