

Rapide, puissant et performant



TP 270 PTO

DESIGNED

+

MANUFACTURED

↓

DENMARK

RELIABLE CHIPPING



Une capacité supérieure avec trémie à 45°

- Une puissante déchiqueteuse avec des rouleaux d'amenée hydraulique et un angle de coupe à 45° qui assure une grande capacité et une amenée agressive même avec des arbres entiers
- La trémie est orientée à 45 degrés par rapport au sens de déplacement et offre des conditions de travail optimales dans n'importe quelles conditions de terrain
- La machine est notamment livrée avec 3 couteaux, une goulotte d'éjection pivotable, des crochets d'attelage et des pièces d'usure remplaçables dans le carter du rotor





Temps de fonctionnement optimisé:
TP SERVICEBOX avec pièces d'usure

TP 270 PTO

Spécifications du produit

Diamètre max. du bois	270 mm
Ouverture vers les rouleaux	H x l = 280 x 290 mm
Angle de déchiquetage	45°
Longueur de copeaux	12 - 22 mm
Puissance	100 - 200 CV (80 - 150 kW)
Capacité max.	60 m ³ /h
Poids	1385 kg

Caractéristiques du produit

- Central hydraulique intégré, ce qui fournit un débit et une pression d'huile appropriée pour les rouleaux d'alimentation
- Vérin hydraulique de pression du rouleau mobile, ce qui assure une alimentation continue et agressive
- 2 rouleaux d'alimentation verticaux hydraulique avec des dents agressives en acier RAEX
- 1 Contre-couteau horizontal et 1 vertical en acier RAEX résistant pour assurer une qualité optimale des plaquettes de bois - permet aussi un déchiquetage des petits branchages
- Disque rotor avec trois couteaux et peignes éclateurs type A pour production de plaquette de chauffage.
- Moteurs hydrauliques Danfoss
- Crochet d'attelage pour remorque à double essieux
- TP PILOT – régule l'avancement des branches, muni d'un compteur d'heures



En option: Treuil pour approcher les bois monté sur le dessus du système d'alimentation et actionné par l'hydraulique de la machine



Distributeur en France:

FSI-FRANSKAN
72610 Arçonnay
38780 Pont-Evêque
Tél. 02 33 31 84 65
info@fsi-franskan.com
www.fsi-franskan.com

Producteur:

LINDDANA
Ølholm Bygade 70
DK-7160 Tørring
Tél. +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com