



FSI D30

Brochure

Rogneuse de souche autonome à 4 roues (2 motrices) et avec moteur diesel

La FSI D30 est conçue pour les utilisateurs dont le travail nécessite l'utilisation régulière d'une rogneuse de souche. Le moteur diesel fournit des performances élevées et une efficacité exceptionnelle.

Toutes les opérations, y compris le balayage dans la souche et son rognage, sont contrôlées par le poste de commande intégré. Le poste de commande peut être utilisé pour engager/désengager le différentiel des roues, ainsi que l'ajustement de la vitesse et le mouvement de balayage.

La sécurité est primordiale, c'est pourquoi la manette de sécurité doit être activée au niveau du poste de commande le démarrage du disque de rognage.

La version standard comprend :

- Roues jumelées

Options

Pneus à profil agricole.

Couleur spéciale.



Capacité de coupe

Temps de coupe pour des souches d'un diamètre de :

ø400 mm :	6 min.
ø650 mm :	12 min.
ø105 mm :	35 min.

Temps définis à partir des valeurs provenant des utilisateurs pour le broyage de souches de 15 cm de haut à 15 cm sous la surface



FSI D30

Brochure

Rogneuse de souche autonome à 4 roues (2 motrices) et avec moteur

diesel

Moteur

Puissance du moteur	22 kW/30 ch
Type de moteur	Kubota D1305-E3B, refroidissement par eau
Type de carburant	Diesel
Réservoir	35 litres
Capacité du réservoir	Env. 10 heures

Tête de coupe

Diamètre du disque	470 mm
Système de dents	3 x rotatif
Diamètre de dent	24,5 mm
Nombre de dents	16
Épaisseur de coupe max.	52 mm
Embrayage	Électro-hydraulique avec frein
Entraînement du disque	Courroie en V
Balayage	Balayage hydraulique

Transmission

Entraînement au sol	Hydrostatique à 2 roues motrices avec verrouillage de différentiel
---------------------	---

Roues motrices	ø440 x 180, 8 plis
Volants de direction	ø410 x 110
Freins	Automatique

Dimensions de coupe

Hauteur de coupe au-dessus du sol	800 mm
Profondeur de coupe en dessous du sol	380 mm
Largeur de balayage de coupe	1350 mm
Vitesse de balayage	Réglable

Commande

Poste de commande	Réglable sur la machine
-------------------	-------------------------

Dimensions

Longueur	2700 mm
Largeur	1350 mm (800 mm sans roues jumelées)
Hauteur	1220 mm
Poids	725 kg

