

Timan RC-1000

Nouveau

- Porte-outils radiocommandée...

Timan RC-1000

Avec ses dimensions compactes, c'est un partenaire solide et efficace lorsque vous tondez dans des pentes.

Appellez-nous pour une démonstration sans engagement



En raison de son centre de gravité bas, le Timan RC-1000 peut travailler facilement dans des pentes jusqu'à 50°.



Le Timan RC-1000 est extrêmement facile d'entretien en raison de l'accès facile au moteur et des unités de contrôle.



Le Timan RC-1000 est entièrement hydraulique
 De série avec une débroussailleuse équipée. L'accouplement à changement rapide pour différents accessoires. De même, le ventilateur réversible automatique pour le refroidisseur hydraulique.

Données techniques:	
Moteur	B+S 2 cylindres Vanguard Motor 17.2 kW (23 cv)
Transmission de la force à l'entraînement de chenilles	hydraulique
La transmission de puissance pour faucheuse à fléaux	hydraulique
Largeur de coupe	1000 mm
Poids	500 kg
Max. inclinaison de travail dans toutes les directions à	50 degrés
Nombre de fléaux	38
Nombre de marteau	18
Longueur totale	1970 mm
Largeur totale	1112 mm
Hauteur totale	685 mm
Surface d'impression des chaînes	2 x 600 mm
Largeur des chenilles de	150 mm

Timan RC-1000

Nouveau

- Porte-outils radiocommandée...

L'utilisation du Timan RC-1000 est parfaite en pente raide

Bassin de rétention des eaux pluviales, les systèmes photovoltaïques montés au sol, et tous les autres types de terrains difficiles d'accès.



En raison de la suspension indépendante de la commande du robot, le Timan RC-1000 a toujours le contact parfait avec le sol et donc une transmission de puissance optimale.



La capacité de travail par heure équivaut à la performance de cinq personnes avec des débroussailleuses.

Le Timan RC-1000 est un investissement sûr.



Le Timan RC-1000 est contrôlée par une radiocommandée professionnelle

- La débroussailleuse peut hydrauliquement être soulevée.
 - L'ouverture de la protection avant est réglable hydrauliquement, ainsi il est plus facile de travailler en hauteur
- Montage avec d'autres matériels accessoires possible.

Agent :

